

## Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 32 канала 8МП 3840x2160 @ 25к/с на канал
- 16 PoE портов
- Двойной поток данных
- Поддержка 3G, WiFi
- P2P Optimus Connect



### Технические характеристики

Модель	Optimus NVR-5322-16P
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия видео	H.265/H.264
Формат сжатия аудио	G711A
Количество каналов	32*8МП
Максимальная пропускная способность	300 Мбит
Настройка записи	до 32 IP камер 8МП 3840x2160
Двойной поток	Основной и дополнительный потоки
Максимальная скорость записи	32*3840x2160 (8МП) @ 25к/с на канал
Видео выходы	HDMI (3840x2160), VGA (max 1920x1080)
Аудиовыход	1 (Jack 3,5мм)
Интеллектуальные функции	Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц*, Обнаружение людей*.
Отправка снимков	Да, FTP E-mail Локально
Режим записи	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
Резервное копирование	USB/WEB/CMS/Cloud
Жесткий диск	2 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 28 ТБ (не в комплекте)
Сетевые порты	16 портов 10/100 Mbps RJ-45 с поддержкой PoE, 2 порт 10/100/1000 Mbps RJ-45 Uplink
PoE Стандарты	IEEE802.3af /at Power over Ethernet
Выходная мощность PoE	до 27 Вт / порт
PoE Бюджет	260Вт
USB порт	2* USB 2.0
Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), VMS (до 64 камер)
Тревожные входы/выходы	Нет
Поддержка ONVIF	Да
Беспроводные сети	3G, Wi-Fi при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема (в комплект не входит).
Мобильное приложение	Optimus Connect (iOS, Android)
Облачная технология (P2P)	<a href="http://connect.optimus-cctv.com">http://connect.optimus-cctv.com</a>
Устройства управления	Мышь USB, по сети
Питание	Внешний источник питания AC/DC Вход:100-264В, 50Гц, Выход: DC 52В, 5А
Рабочая температура	0°С ~ +55°С, влажность 10% ~ 90%
Размер, вес	255x225x42мм, 1,39кг

\*Если данную функцию поддерживает камера