Поставщик систем безопасности TELECAMERA.RU

Таблица производительности

Видеорегистратор RVi-1HDR1081M

Поставщик систем безопасности TELECAMERA.RU

Таблица производительности

RVi-1HDR1081M		
Просмотр		8 Мп - до 15 к/с на всех каналах 5 Мп -до 20 к/с на всех каналах 4 Мп, 1080P - до 25 к/с на всех каналах 720P, 960H - до 50 к/с на всех каналах
Запись	По умолчанию	8 Мп - до 7 к/с на всех каналах 5 Мп - до 12 к/с на всех каналах 4 Мп, 3 Мп - до 15 к/с на всех каналах 4M-N, 1080P, 720P, 960H - до 25 к/с на всех каналах
	Улучшение кодирования*	8 Мп - до 10 к/с на всех каналах 5 Мп - до 12 к/с на всех каналах 4 Мп, 3 Мп - до 15 к/с на всех каналах 4M-N, 1080P, 720P, 960H - до 25 к/с на всех каналах
Воспроизведение	По умолчанию	8 Мп - до 7 к/с на 4 каналах 5 Мп - до 12 к/с на 4 каналах 4 Мп, 3 Мп - до 15 к/с на всех каналах 4M-N, 1080P, 720P, 960H - до 25 к/с на всех каналах
		При воспроизведении одного канала - 8 Мп - до 25 к/с
	Улучшение кодирования*	8 Мп - до 5 к/с на 4 каналах 5 Мп - до 12 к/с на 4 каналах 4 Мп, 3 Мп - до 7 к/с на всех каналах 4M-N, 1080P - до 15 к/с на всех каналах 720P , 960H - до 25 к/с на всех каналах
		При воспроизведении одного канала - 8 Мп - до 25 к/с

IP-камеры	Максимальный входящий битрейт	48 Мбит/с
	Режим добавления	До 4-х видеокамер 8 Мп - до 25 к/с**
	Режим замещения	До 12-ти видеокамер 8 Мп - до 25 к/с

*Улучшение кодирования - это режим работы видеорегистратора, в котором основные ресурсы устройства перенаправляются на кодирование видеопотока.
ВНИМАНИЕ! *При включении* ***Улучшения кодирования*** *функции видеоаналитики, детекции лиц, и вывод изображения на второй экран недоступны.*

**При всех активных HD-каналах
ВНИМАНИЕ! *При добавлении IP-камер к видеорегистратору функции видеоаналитики недоступны.*