

ST-DB090T



## Электромеханический соленоидный замок ST-DB090T

- Сила удержания 800 кг
- Низкое электропотребление и тепловыделение
- Нормально-открытый режим работы
- Регулируемый таймер закрытия замка
- Ригель диаметром 16 мм из нержавеющей стали обеспечивает высокий уровень устойчивости к взлому
- Возможность использования с маятниковыми дверями
- Нарботка на отказ 500.000 циклов



Электромеханический соленоидный замок ST-DB090T предназначен для работы в составе систем контроля доступа с электронным управлением блокировкой дверей. Замок ST-DB090T является нормально-открытым, т.е. разблокируется при отключении питания и блокируется при его наличии. Кроме того, таймер задержки запираения замка, которым оснащен ST-DB090T, позволяет предотвратить преждевременный выход ригеля, пока дверь не остановится в закрытом положении.

### Установка на двери любого типа

Замок данного типа универсален и может использоваться для дверей, открывающихся внутрь, открывающихся наружу и маятниковых. Вращающийся прямой ригель из нержавеющей стали диаметром 16 мм обеспечивает высокую устойчивость к перепиливанию.

### Технические характеристики

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Модель:</b>             | <b>ST-DB090T</b>                                 |
| <b>Материал планки:</b>    | алюминий   |
| <b>Тип:</b>                | нормально-открытый                               |
| <b>Ригель:</b>             | диаметр 16 мм, выход на 16 мм, нержавеющая сталь |
| <b>Напряжение питания:</b> | 12 В пост. тока                                  |
| <b>Потребляемый ток:</b>   | дежурный режим – 250 мА, пик – 1100 мА           |
| <b>Мониторинг ригеля:</b>  | Нет  |
| <b>Таймер задержки:</b>    | 0/3/6/9 секунд                                   |
| <b>Диапазон рабочих</b>    | от -10 до +55 °С                                 |

**ST-DB090T**

---

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>температур:</b>                 |  |
| <b>Диапазон рабочей влажности:</b> | 10% – 90%  |
| <b>Габариты:</b>                   | Замок: 205 x 35 x 41 мм, запорная планка: 90 x 25 x 3 мм |

**Аксессуары:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>ST-BR100SM</b> | адаптер для накладного монтажа                 |
| <b>ST-BR100U</b>  | адаптер для стеклянной дверной коробки 8-15 мм |
| <b>ST-BR100UP</b> | адаптер для стеклянных дверей 8-15 мм          |