



Паспорт устройства

4 каналный гибридный(AHD/TVI/CVI/IP/CVBS) видеорегистратор

J2000-HDVR-04H L.2



1. Комплектация материнской платы

DSP	RAM	AD Chip	HDD
3520Dv400	2G	2830	1

2. Поддерживаемые режимы

J2000-HDVR-04H L.2	Канальный режим (Аналоговый канал + Цифровой канал)		Воспроизведение
	№	Канал * Разрешение/fps	Канал * Разрешение/fps
4CH	1	4 * 1080P / 25 + 0	4 * 1080P / 25
	2	2 * 1080P / 25 + 2 * 1080P/25	2 * 1080NP/ 25
	3	0 + 4 * 1080P/25	2 * 1080P/ 25

3. Особенности.

- TVI/AHD/DVR/NVR четыре в одном , многорежимный входной сигнал, кодирование аналогового видео HD, поддержка аналогового и сетевого видеовхода высокого разрешения, поддержка чистого сетевого видеовхода HD.
- Используя облачные сервисы, легко достигните любой точки сети; один шаг для достижения удаленного доступа, и нет необходимости в различных сложных сетевых настройках. Это удобная и простая операция.
- Дистанционный контроль с мобильного телефона (IPhone /Android) Поддержка IE web браузера.
- Поддержка VGA, TV и HDMI выходов одновременно.
- Мощные сетевые службы (Поддержка DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP Competence, IP Search , Alarm Center) , полное соответствие (WEB, Client, SDK) , легко достичь взаимосвязи.
- Более 20 поддерживаемых языков (Арабский, Бразильский, Болгарский, Чешский, Голландский, Английский, Персидский, Финский , Китайский Упрощенный, Словацкий, Испанский, Шведский, Тайский, Китайский Традиционный, Турецкий, Вьетнамский, Французский, Немецкий, Греческий, Иврит, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Польский, Португальский, Румынский, Русский), никаких языков ограничений.



3. Спецификация

Система	Видеосжатие	H.265
	Операционная система	Linux
Видео	Вход	4CH
	VGA выход	Да
	BNC выход	Да
	Loop выход	Нет
	HDMI выход	Да
Аудио	Audio вход	1CH
	Audio выход	1CH
	Интерком	Да
Запись	Количество каналов записи в реальном времени	4CH 1080P
	Режим записи	По расписанию, Ручной, По движению, По тревоге
Воспроизведение	Одновременное воспроизведение	4CH
	Режим поиска	Время, Календарь, Канал событий
Резервное копирование	USB HDD /U-disk	Да
	Формат файла резервной копии	H.265/ H.264/AVI
Удаленный доступ	Браузеры	Да, Поддерживает IE веб-браузеры
	CMS	Да, поддерживает CMS3.0 ,VMS
	Операционная система мобильного телефона	Iphone, Android
Оповещение	Тревожный вход	Нет (опция 4CH)
	Тревожный выход	Нет (опция 1CH)
Место хранения	HDD количество	1 до 6 Тб
	E-SATA	Нет
Сеть	Ethernet порт	10 / 100 Mbps Ethernet (RJ-45)
	Сетевой протокол	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP
Другое	Дистанционный контроль	ДА
	Источник питания	DC12V / 2A
	Рабочая температура	-10°C ~60°C
	Влажность	10% ~ 90% влажности

В случае возникновения неисправности обращайтесь в сервисный центр J2000

по адресу: 127254 Россия, Москва, ул. Плеханова, д. 4, корп. 3 Тел.

8-495-669-06-04, Эл. почта: service@new-satro.ru