


IPC-HFW1430DS1P-SAW

Купольная IP-видеокамера



- 4 Мп, КМОП-матрица 1/3", высокая чувствительность, высокое разрешение
- Максимальный видеопоток 4 Мп (2560×1440) @ 20 к/с, 3 Мп (2304×1296) @ 25 к/с
- Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхмалый размер видеопотока
- Встроенная ИК-подсветка
- Оптимизированные кодеки H.264+/H.265+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных
- DWDR, 3D DNR, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев
- Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива, звук; отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ)
- Антенна для Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц, до 80 м в пределах прямой видимости
- MicroSD до 256 Гбайт; встроенный микрофон
- Питание 12 В (DC)
- Класс защиты IP67



Обзор серии

Серия IP-видеокамер Dahua Entry отличается простотой в установке и эксплуатации при оптимальном соотношении цены и функциональности. Модели этой серии предназначены для установки на объектах небольшого и среднего масштаба, таких как дома и квартиры, небольшие магазины и т.п.

Функции

Оптимизированные кодеки H.265+ и H.264+

Благодаря передовому алгоритму контроля размера видеопотока с адаптацией к наблюдаемой сцене оптимизированные кодеки Dahua обеспечивают более эффективное сжатие видео, чем стандартные кодеки H.265 и H.264, при сохранении высокого качества изображения и экономии средств на хранение и передачу данных.

Обнаружение движения

При появлении движущегося объекта на наблюдаемой сцене детектор движения Dahua передает сигнал тревоги или включает запись.

Режим «день/ночь»

Функция «день/ночь» при достаточной освещенности обеспечивает цветное изображение, но при снижении уровня освещенности она включает ночной режим с черно-белым изображением для повышения чувствительности. Это гарантирует, что видеокамера сможет нормально работать при изменении освещенности.

Защита (IP67, широкий диапазон напряжений)

IP67: Видеокамера прошла тщательное тестирование на проникновение влаги и пыли внутрь корпуса. Видеокамера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли и способна работать 30 минут при погружении в воду на глубину 1 м. Широкий диапазон напряжений: Для входного напряжения видеокамеры допускается отклонение $\pm 30\%$, благодаря чему она хорошо подходит для уличного применения с нестабильными условиями электропитания.

Кибербезопасность

IP-видеокамеры Dahua поддерживают ряд ключевых технологий кибербезопасности, такие как безопасные аутентификация и авторизация, протоколы контроля доступа, доверенная защита и шифрование данных при передаче и хранении. Эти технологии значительно повышают уровень безопасности данных и информационной защищенности устройств и предотвращают их заражение вредоносными программами.

Серия Wi-Fi | IPC-HFW1430DS1P-SAW

Технические характеристики					Зоны интереса (Rol)		Есть (4 зоны)	
Камера								
Матрица	1/3" КМОП, 4 Мп							
Эффективные пиксели (Г×В)	2560×1440							
ПЗУ	16 Мбайт							
ОЗУ	64 Мбайт							
Развертка	Прогрессивная							
Электронный затвор	Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с)							
Чувствительность	0.03 лк (цвет, F2, 30 IRE) 0.003 лк (ч/б, F2, 30 IRE) 0 лк (ИК-подсветка)							
Сигнал / шум	>56 дБ							
Дальность подсветки	≤30 м							
Управление подсветкой	Авто, вручную							
Модуль подсветки	1 ИК-диод							
Настройка по осям	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 90° Вращение: 0° ~ 360°							
Объектив								
Тип	Фиксированный							
Тип крепления	Встроенный (M12)							
Фокусное расстояние	2.8 мм / 3.6 мм							
Диафрагма	F2							
Поле зрения	Горизонталь: 90° / 76° Вертикаль: 50° / 40° Диагональ: 107° / 92°							
Управление диафрагмой	Нет							
Минимальная дистанция фокусировки	1 м / 1.4 м							
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI)	Обнаружение	Наблюдение	Распознавание	Идентификация				
	Для фокусного расстояния 2.8 мм							
	68 м	27.2 м	13.6 м	6.8 м				
	Для фокусного расстояния 3.6 мм							
	85.2 м	34.1 м	17 м	8.5 м				
Видео								
Сжатие видео	H.265, H.264 (Base, Main, High)							
Оптимизированные кодеки	H.265+, H.264+							
Частота кадров	Основной поток: 2560×1440 @ 1 к/с ~ 20 к/с Дополнительный поток 1: 640×480 @ 1 к/с ~ 25 к/с *Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов.							
Количество потоков	2							
Форматы кадра	4М (2560×1440), 3М (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720)							
Контроль видеопотока	CBR, VBR							
Размер видеопотока	H.264: 24 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с H.265: 9 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с							
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)							
Компенсация фоновой засветки	BLC							
Широкий динамический диапазон	DWDR							
Баланс белого	Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный							
Усиление сигнала	Авто							
Шумоподавление	3D DNR							
Обнаружение движения	Есть (4 зоны)							

Интеллектуальная подсветка	Есть
Поворот изображения	180°
Зеркалирование	Есть
Аудио	
Встроенный микрофон	Есть
Сигнализация	
Тревожные события	Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, тревога аудиодетектора, изменение громкости
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
SDK и API	Есть
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n, 2.4 ГГц Диапазон частот: 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц ЭИИМ: ≤20 дБм (CE) Выходная мощность: ≤30дБм (FCC)
Дальность беспроводного соединения	80 м (зависит от фактических условий)
Протоколы	ARP, DHCP, DNS, HTTP, IPv4, Multicast, NTP, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, TCP, UDP
Совместимость	ONVIF (S, G), CGI, P2P
Максимальное число подключений	6 (суммарный поток 36 Мбит/с)
Периферийное хранение	MicroSD (≤256 Гбайт)
Веб-клиенты	Internet Explorer, Google Chrome, FireFox
Клиенты	Smart PSS, DSS, DMSS
Мобильные клиенты	iOS, Android
Безопасность	Шифрование видео, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка аккаунта, журналы безопасности, генерация и импорт сертификатов X.509, HTTPS, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление
Сертификация	
Сертификаты	EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) Directive 2014/30/EU (ЭМС ЕС) Radio Equipment Directive 2014/53/EU (радиооборудование ЕС) 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC) 47 CFR FCC Part 15 Subpart C (радиооборудование FCC)
Электропитание	
Питание	12 В (DC)
Потребляемая мощность	Базовая: 2 Вт Максимальная (H.265, максимальная интенсивность ИК-подсветки): 4.3 Вт
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-30°C ~ +55°C
Рабочая влажность	≤95%
Температура хранения	-30°C ~ +60°C
Защита	IP67
Физические параметры	
Материал корпуса	Металл, пластик
Размеры	169.1 мм × 85.7 мм × 117.7 мм
Масса	Нетто: 240.5 г Брутто: 362 г

Серия Wi-Fi | IPC-HFW1430DS1P-SAW

Информация для заказа		
Тип	Артикул	Описание
IP-видеокамера	DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B	Цилиндрическая IP-видеокамера с разрешением 4 Мп, Wi-Fi, ИК-подсветкой и фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм
	DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0360B	Цилиндрическая IP-видеокамера с разрешением 4 Мп, Wi-Fi, ИК-подсветкой и фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм
Аксессуары	PFA134	Монтажная коробка
	PFA152-E	Крепление на столб
	NBS05C120050VE	Блок питания 12 В (DC), 0.5 А
	PFM900-E	Контрольно-монтажный тестер
	TF-P100	Карта памяти MicroSD

Аксессуары

Опционально



PFA134
Монтажная коробка



PFA152-E
Крепление на столб






NBS05C120050VE
Блок питания 12 В (DC), 0.5 А



PFM900-E
Контрольно-монтажный тестер



TF-P100
Карта памяти MicroSD

Монтаж на потолок	Монтаж на коробку	Монтаж на столб (вертикальный)
		

Размеры, мм

