

■ Спецификация



Модель	TSc-190DV
Матрица	1/3" SONY HAD CCD
Разрешение	420 ТВЛ
Пиксели	500(Г) x 582(В) PAL
Чувствительность	0.01 Люкс
День-Ночь	Цветная
Объектив	f=1.7 мм
Электронный затвор	Авто: PAL 1/50-1/10,000 сек
Синхронизация	Внутренняя
Баланс белого	Авто
APU	Авто
Видеовыход	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)
Сигнал/шум	>48dB (APU Выкл.)
Рабочая температура	-50°C ~ +50°C RH95% Макс.
Температура хранения	-20°C ~ +60°C RH95% Макс.
Питание	DC12V/150mA
Габариты	ø23 x 83 мм
Вес	170 г
Класс защиты	IP66

Инструкция



TANTOS

www.Tantos.pro



**Видеоглазок цветной стандартного
разрешения**

TSc-190DV

Подключение



Для предотвращения удара электрическим током не помещайте камеру под воду на длительное время.



ВНИМАНИЕ:

- Питание камеры, рабочая температура, полярность должно строго соответствовать заявленному в данной Инструкции .
- От удара молнии используются устройства грозозащиты.
- Для сохранения качества изображения и работоспособности камеры, соединительные кабели не должны быть очень большой длины (предварительно необходимо получить консультацию у технических специалистов).
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей
- Используйте изделие вдали от нагревательных элементов и батарей

Видео



Питание



Габариты

