

NOTEDO®

DOOR CLOSER

Модели

DC-080

DC-080-НО

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ: механо-гидравлический, двухскоростной
 ГАБАРИТЫ, мм: 183x42x62 ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА РЫЧАГА, мм: 250
 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДВЕРИ: ширина*, см: 90 вес*, кг: 80

* Варьируется по графику выбора доводчика.

ДОВОДЧИК ПО СТАНДАРТУ EN1154: EN3 – EN4
 РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: -35°C ... +60°C
 РЕСУРС НЕ МЕНЕЕ: 500 000 циклов

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию.

С документацией по сертификации продукции можно ознакомиться по адресу: <http://notedo.ru/certificate>

ГАРАНТИЯ

Два года с момента продажи при условии соблюдения правил установки, настройки и эксплуатации.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи: « ____ » _____ 20__ г. Штамп продавца:


ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не допускается резко толкать дверь и ускорять ее закрытие.
- Не допускается использовать доводчик как ограничитель открывания двери.
- Винт крепления основного рычага всегда должен быть надежно затянут.
- Через полмесяца проверьте затяжку шурупов и винтов крепления.
- Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры окружающего воздуха обязательно отрегулируйте скорости закрывания и доводки двери.
- Для модели DC-080:
 Не удерживайте принудительно дверь в открытом состоянии более, чем на 10 минут, т.к. в это время пружина внутри доводчика находится в максимально сжатом состоянии, и такое длительное воздействие отрицательно влияет на ресурс доводчика.
Рекомендация производителя: если необходимо на некоторое время оставить дверь открытой, выкрутите винт крепления в шарнире рычага и, удерживая рукой рычаг, разъедините тяг и рычаг; сборка производится в обратном порядке.
- Для модели DC-080-НО:
 Если необходимость удерживать дверь в открытом положении возникает постоянно, используйте модель DC-080-НО, с функцией удержания двери в открытом положении (без стопорения, доводчик начинает закрывать дверь, если к двери будет приложено усилие).


ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Параллельная установка не является предпочтительным видом установки и применяется при отсутствии возможности для верхней установки из-за слишком широкого косяка либо низко нависающего потолка. Эффективность закрывания двери в фазе доводки при этом снижается, и уменьшается угол возможного открывания.

Для установки Вам дополнительно потребуется кронштейн.



Параллельная установка для правой двери



Параллельная установка для левой двери

! ВИНТЫ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ЗАКРЫВАНИЯ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ СО СТОРОНЫ ПРИТВОРА.

