

Спецификация

- 1/2.7" 5 МП CMOS OS05A20
- WDR до 120дБ
- Гибридная подсветка
- Антивандальный корпус, класс защиты IP67
- Встроенный нагревательный элемент
- PoE



Технические характеристики

Модель	Видеокамера Optimus Basic ACT IP-P045.0(2.8)MDH
Чувствительный элемент	1/2.7" 5 МП CMOS SC500AI
Объектив	2.7 мм фиксированный
Чувствительность	0.0035 Лк @ F1.0 (0 Лк при включенной ИК подсветке)
Количество пикселей	2592(Н)×1944(В)
Угол обзора	Горизонтальный: 110°, Вертикальный: 58°, Диагональный: 132°
Скорость затвора	1/20000 - 1/5
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Да. Автоматически/Вручную/По расписанию, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.264/H.265/H.264+/H.265+/MJPEG(MJPEG для второго потока)
Скорость отображения	30к/с@5MP,4MP,3MP,2MP,960P,720P,VGA, QVGA

Потоковое видео	До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	VBR режим: 6 Уровней качества видео на выбор; CBR режим: до 16Мбит
Видео выход	Нет
Настройки изображения	Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс белого, 3DNR, BLC, WDR до 120дБ, Антитуман – Раздельные настройки для дневного и ночного режима, маска(4 зоны), Режим коридора, ROI(8 зон)
Поддержка аудио	Да, встроенный микрофон
Аудио кодек	G711A/U, AAC
Безопасность	Защита паролем; Настройка приоритетов доступа пользователей; IP фильтр
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTMP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Версия ONVIF	ONVIF 18.12 Profile S/G/T
Интеллектуальные функции	Распознавание лиц**, Обнаружение людей и транспорта, Вторжение в периметр, Пересечение линии, Подсчет пересечений, Тепловая карта, Обнаружение плотности толпы, Определение длины очереди, Распознавание автомобильных номеров, Детекция редких звуков, Обнаружение неподвижных объектов.
Поддержка IPEYE	Да

Фиксация событий	Детекция движения, снимок экрана, Отправка на E-mail, DROPBOX, Загрузка файла на FTP
Конфигурация	Device search, Web интерфейс камеры
Браузер	Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome, IE, Edge
Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), Optimus View VMS (до 128 камер)
Мобильное приложение	Optimus View (iOS, Android)
Поддержка SD карты	Да, microSD карта, до 1Тб
Netbreak	Да
Процессор и Память	SSC30KQ
Разъемы ввода / вывода	RJ-45 10M/100M, Разъем питания
Кнопка сброса (RESET)	Да
Питание через Ethernet	IEEE 802.3af стандарт
ИК-подсветка	Smart IR 1 ИК диод, дальность до 30м, 2 Warm Light диода, дальность до 25м, вкл./выкл. вручную или автоматически
Корпус, класс защиты	Металл (Алюминий), IP67
Рабочая температура	От -55° C до +50° C
Температура холодного старта	До -38° C
Встроенный нагревательный элемент	Да
Питание	DC12B(760mA); PoE, Max 9,15Вт

Размеры, масса	100x90мм, 416 гр.
----------------	-------------------

****Для полноценной работы данной функции необходим регистратор профессиональной серии NVR-8XXX 16 каналов и выше. При отсутствии регистратора с модулем распознавания, функция будет работать как детекция лиц.**